

CT2D 25 – Code-Tastatur Draht

Die Code-Tastatur Draht CT2D 25 dient zur Programmierung des Systems. Auf dem übersichtlichen Display zeigt sie sämtliche Funktionen des Systems an. Sabotagealarm bei Manipulation.

Technische Daten

Abmessungen	110 x 136 x 33 mm
Betriebsspannung	Über BUS

CT2F 25 – Code-Tastatur Funk

Die Code-Tastatur Funk CT2F 25 dient zum Ein-/Ausschalten der jeweiligen Zonen. Sie kann beliebig platziert werden.

Technische Daten

Abmessungen	110 x 136 x 33 mm
Stromversorgung	4 x Alkaline-Batterien
Funkfrequenz	868 MHz



TAG 25 – Transponder-Schlüsselanhängers

Für die einfache Bedienung des Alarmsystems.



FB 25 – Fernbedienung

Die Fernbedienung FB 25 dient zur Scharf- / Teilscharf- / und Unscharfschaltung des Alarmsystems. Die Aktionen werden akustisch und optisch auf der Fernbedienung bestätigt (bidirektional). Das Drücken beider Tasten gleichzeitig löst z.B. einen lauten oder stillen Überfallalarm (Panik) aus. Zusätzliche Steuerungen können auf Anfrage programmiert werden.

Technische Daten

Funkfrequenz	868 MHz
Reichweite	Ca. 100 m (im Freien)
Abmessungen	77 x 36 x 15 mm
Stromversorgung	Batterie CR2032 3V

